



Technisches Merkblatt

Standard Trennwachs

Beschreibung

- Unser Standard Trennwachs trocknet mit matter Oberfläche auf und kann durch polieren auf Halbglanz gebracht werden.

Anwendung

- Dieses Wachs wird vorwiegend bei Polyester- und Epoxidharzformen als Trennmittel mit matter oder Halbglanzender Oberflächen eingesetzt. Rasante Trocknungszeiten ermöglichen eine optimale Ausnutzung der Formen!
- Dieses Wachs kann auch in Verbindung mit unserem PVA-Lack verwendet werden, das Wachs ist in diesem Fall die Grundierung und der PVA-Lack wird als Glättung der Oberflächenbeschaffenheit eingesetzt.
- Mit einem Leinen- oder Baumwollstoff gleichmäßig auftragen. Nach ca. 2 Minuten kann mit einem trockenen Tuch durch Nachreiben eine halbgänzende Oberfläche erzielt werden.

Verarbeitungshinweise

- Nach jeder Entformung ist ein Neuauftrag des Trennmittels zu empfehlen. Bei optimaler Oberflächengüte der Form kann der Trennmittelauftrag reduziert werden. Je nach Benutzung ist ein Neuauftrag des Trennmittels nur nach jeder 3. Entformung nötig. Diese Maßnahme verhindert einen vorzeitigen Aufbau von Wachsrückständen in der Form.

Trennmittel auf der Formoberfläche

- Formteile die neu beschichtet werden sollen, müssen durch Entfetten und Abschleifen von Trennmittelrückständen behandelt werden.

Hinweis

- Dieses Wachs kann mit einer Sprühpistole aufgetragen werden. Die Verarbeitung erfolgt mit einem Spritzdruck von 2,5-3,5 Bar und einer Düse von 1,2-1,5mm

Haltbarkeit: mindestens 1 Jahr