

Schuller Eh'klar GmbH  
**AUSTRIA**  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller  
 Eh'klar**



06.10.2023

## GREEN MASK

(PE Bauklebeband.-Nr.: 45339)



### Eigenschaften:

Dieses Bauklebeband besteht aus einem hochwertigem PE-Gewebetrag, beschichtet mit einem speziellem Acrylatklebstoff.


- exzellente Klebeeigenschaften mit hohem Tack, gute Klebekraft auf unterschiedlichen Oberflächen
- rückstandslos entfernbar und lässt sich mehrmals repositionieren
- starker, nicht dehnbarer Träger und daher Formstabil für perfekte gerade Farbkanten
- leicht und geradlinig mit der Hand reißbar

### Produktdaten Klebeband:

Kleber	Acrylatklebstoff
Trägermaterial	Polyethylen beschichtetes Gewebe
Farbe	Grün
Klebebandbreite	50 mm
Hitzebeständig (°C)	+60
Klebekraft auf Stahl (N/cm)	4,46
Reißfestigkeit	52,1%
Zugfestigkeit (N/cm)	29,1
Bruchdehnung (%)	10,0%
Gesamtdicke (mm)	0,15
UV-Beständig	Innen bis zu 30 Tage und Außen bis zu 10 Tage

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**



### **Anwendungen:**

- Innen- und Außenbereich – Oberflächen-Abdeckung, Oberflächen-Schutz (wie z.B. Fußleisten, Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Wände und Fußböden etc.) bei Maler und Putzarbeiten.
- Bis zu 10 Tagen (max. 2 Wochen im Außenbereich und max. 4 Wochen im Innenbereich) von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar (bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung)
- Bei weichen und porösen Untergründen (Weichholz, Stein, Tapeten, Anstrich), verwitterten PVC Untergründen und bei weichmacherhaltigen Oberflächen ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen!

Art. Nr.	EAN-Code	Artikelbezeichnung	PE 1	PE 2
45339	9002588453392	Green Mask 50mm x 25m, PE Bauklebeband, Gewebe, grün	24	1.080

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung.