Technisches Merkblatt
Glasfilamentgewebe Finish 81g/m²

| | | |
|---|---|---|
| **Produkttyp (nach Faser)** | | E Glas |
| **Gewicht** | g/m² | 82 |
| **Webart** | | 2x2 Köper |
| **Kettgarn** | Kette | EC9 34 |
| **Schussgarn** | Schuss | EC9 34 |
| **Kettfadenzahl** | Enden/cm | 11,5 |
| **Schussfadenzahl** | Enden/cm | 12,3 |
| **Dicke** | mm | 0,085 |
| **Zugfestigkeit Kette** | N/cm | 192 |
| **Zugfestigkeit Schuss** | N/cm | 164 |

www.phd-24.de

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.

DD Composite GmbH, Zu den Bürgerhufen 6, 04924 Bad Liebenwerda (Gewerbegebiet Lausitz)
Tel: 035341-47098 Fax: 035341-47099, E-Mail: gfk@phd-24.de, Web: www.phd-24.de