

## Technisches Merkblatt Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

### Beschreibung:

Ein hochwertiger Gewebeträger aus Polyester und Baumwolle beschichtet mit einem speziellen Kleber, der exzellente Klebeeigenschaften mit hohem Tack auch bei niedrigen Temperaturen aufweist. Gute Klebekraft auf glatten und rauen Oberflächen.

Weitere herausstechende Eigenschaften ist das gute Abrollverhalten und der starke, dehnungsarme Träger.

### Technische Daten:

Trägermaterial	beschichtetes Gewebe
Kleber	UV-stabilisierter Naturkautschuk
Gewebe	70 Maschen (ca. 300my)
Klebekraft auf Stahl	8,8 N/25mm
Zugfestigkeit	118 N/25mm
Bruchdehnung	11%
Temperaturbeständigkeit	bis +85°C (180min.)
UV-beständigkeit	Innenbereich bis max. 4 Wochen Aussenbereich bis max. 2 Wochen
<b>HDPE - Folie</b>	
Gesamtdicke	8 my HDPE Folie, transparent
Behandlung	statisch aufgeladen

### Anwendung:

Der UV-PAINT-MASKER schützt vor Farbspritzern und Tropfen und jeglichen anderen Verschmutzungen. Durch die UV-Beständigkeit ist es für Aussen- und Innen bei Maler und Putzerarbeiten bestens geeignet. Bei offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen.

### Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.