



# Unidirektional Glasgeweband

## Glass UD Tape

- Modellbau, Boots- Schiffsbau, Sportgerätebau
- Rohre, Profile, Tanks
- für Verstärkungen und Reparaturen
- etc.

		Toleranz	Norm
<b>Gewicht</b>	400g/m <sup>2</sup>	± 5%	ISO 4605
<b>Konstruktion</b>	0°		
<b>Bindung</b>	Leinwand		ISO 2113
<b>Breite</b>	50mm bzw. 100mm	± 2,5%	± 2,5%
<b>Länge</b>	10m, 25m, 50m oder 100m		
<b>Kette</b>	12,0 Fd/cm (300 tex)		ISO 4602
<b>Schuss</b>	3,0x2 Fd/cm (EC 9 68 tex)		ISO 4602
<b>Laminat Dicke</b>	0,40mm	± 2,5%	**

\*\*Theoretische Dicke für ein Epoxy-Laminat mit 40% der Verstärkung im Volumen.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.