



## Trennfolie gelocht P3, P31 und ungelocht **DD Composite**

Trennfolie geeignet für die Verarbeitung bei niedriger Temperatur, die Version mit Perforierung macht das Produkt besonders für Vakuumprozesse geeignet. Ausgezeichnete Eigenschaften auf allen Harzsystemen.

<b>Trennfolie</b>	<b>P3</b>	<b>P31</b>	<b>ungelocht</b>
<b>Perforierung</b>	10mm Abstand Größe: 0,5mm $\pm$ 0,2mm	5mm Abstand Größe: 0,8mm $\pm$ 0,2mm	keine

<b>Material</b>	Polypropylen HD	
<b>Dichte</b>	1,10g/cm <sup>3</sup>	DIN 535479
<b>Dicke</b>	25 $\mu$ m	
<b>Breite</b>	100cm (P31 auch 150cm)	
<b>Rollenlänge*</b>	250m	
<b>Dehnung bei Raumtemperatur</b>	200%	DIN 53445
<b>maximale Gebrauchstemperatur</b>	120°C	

\*Sie bestellen Anzahl 1 so erhalten Sie 1m<sup>2</sup>, Sie bestellen Anzahl 250 so erhalten Sie eine ganze Rolle.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.