

Technisches Merkblatt UV-Gewebeband

Beschreibung:

Ein hochwertiger LDPE beschichteter Gewebeträger beschichtet mit einem hochwertigem speziellen Kleber.

- exzellente Klebereigenschaften mit hohem Tack auch bei niedrigen Temperaturen
- gute Klebekraft auf unterschiedlichen Oberflächen
- starker dehnungsarmer Träger, handreißbar
- gute Abrolleigenschaften
- weichmacherfrei

Technische Daten:

Trägermaterial	LDPE-beschichtetes Gewebe
Kleber	UV-stabilisierter Naturkautschuk
Gewebe	70 Maschen (ca. 320my)
Klebekraft auf Stahl	9,0 N/25mm
Reißfestigkeit	125 N/25mm
Dehnung	12%
Verarbeitungstemperatur	-5°C - +35°C (trockene Oberfläche)

Anwendung:

- Innen- und Außenbereich – Oberflächen-Abdeckung/Oberflächen-Schutz bei Maler
- und Putzerarbeiten
- Bis zu 4 Wochen (max. 2 Wochen im Aussenbereich und max. 4 Wochen im Innenbereich) von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar (bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung)
- Geeignet für glatte, nicht poröse Oberflächen
- Probeklebung unbedingt notwendig
-

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.